

► Металлогалогенный прожектор для установки на рельсовой системе • Металлогалогенный прожектор для встановлення на шині • Металлогалоген прожектор за монтиране на шина



TEAR system



MEDIA T MTH-150-GR


MEDIA T MTH-70-GR

- корпус: литой сплав алюминия / отражатель: алюминий / стекло: закаленное
- плафон: сплав алюминію / відбивач: алюмінієвий / скло: гартоване
- корпус: алюмінієва сплав / отражател: алумини / стькло: закалявано стькло




- ток лампы 70W - 1A, 150W - 1,8A
- струм лампи 70W - 1A, 150W - 1,8A
- напряжение лампы 70W - 1A, 150W - 1,8A
- для монтажа на шинопроводе TEAR TR
- для встановлення на шинному кабелі TEAR TR
- за монтаж на шинопровод TEAR TR
- компенсация реактивной мощности
- пасивна компенсація коефіцієнта потужності
- компенсация на реактивную мощность

кривая распределения света / крива розподілу світла / крива на розсєйване на світлината $\eta = 78\%$



MEDIA T MTH-70

кривая распределения света / крива розподілу світла / крива на розсєйване на світлината $\eta = 78\%$



MEDIA T MTH-150

Kanlux		EAN		[W]	[g]
MEDIA T MTH-70-GR	08250	5905339082503	серый / сирій / сив	70	3120
MEDIA T MTH-150-GR	08251	5905339082510	серый / сирій / сив	150	3920

220-240V~ 50/60Hz VVG BALLAST METALHALIDE Rx-7s 180° 1,0 IP 20 1/4 CE