

ООО "ФОРМА-КОМ"








223053 Минский р-н, д, Боровляны, ул. Солнечная, 1

Тел: (017) 547-44-66, 547-48-80

029 110-20-96

**Скидки. Доставка.  
Сертификат**



Наименование	Фото	Описание	Размеры	Цвет LED	Цена, руб с НДС
<b>Светодиодный Световой Шнур Дюралайт KANLUX</b>					<b>за метр</b>
GIVRO LED-RE		Светодиодный световой шнур. D=13 мм. 1800 LED. 220-240V. 125W. IP44.	Бухта 50 м Нарезка по 2 м	Красный	2,90
GIVRO LED-Y		Светодиодный световой шнур. D=13 мм. 1800 LED. 220-240V. 125W. IP44.	Бухта 50 м Нарезка по 2 м	Желтый	2,90
GIVRO LED-BL		Светодиодный световой шнур. D=13 мм. 1800 LED. 220-240V. 125W. IP44.	Бухта 50 м Нарезка по 2 м	Синий	2,90
GIVRO LED-CW		Светодиодный световой шнур. D=13 мм. 1800 LED. 220-240V. 125W. IP44.	Бухта 50 м Нарезка по 2 м	Холодно-белый	2,90
GIVRO LED-WW		Светодиодный световой шнур. D=13 мм. 1800 LED. 220-240V. 125W. IP44.	Бухта 50 м Нарезка по 2 м	Тепло-белый	2,90
<b>Аксессуары для Светодиодного Светового Шнура Дюралайт KANLUX</b>					<b>за штуку</b>
GIVRO PR-SET		Провод питания. 220-240V. IP44. Для подключения в линию до 100 м	1 метр		7,00
LRR-2W (1-100м) контроллер		Контроллер. 8 режимов. До 100 м			32,00
LRR-2W (1-20м) контроллер		Контроллер. 8 режимов. До 20 м			14,00
GIVRO-I			прямой соединитель, 90°, Заглушка, Подвес монтажный		6,00

